

## Светодиодный прожектор LP



Светодиодный прожектор LP предназначен для освещения:

- ✓ промышленных/производственных помещений, цехов;
- ✓ складов, ангаров, хранилищ, авто моек, сервисов, ремонтных зон;
- ✓ дворов, подъездов, подвалов, спортплощадок, уличного освещения;
- ✓ туннелей, переходов, парковок, автостоянок, автостанций;
- ✓ торговых центров, гипермаркетов, магазинов;
- ✓ фасадов зданий, колонн, ниш, столбов, стен, фонтанов, бассейнов;
- ✓ рекламных вывесок, щитов, витрин, афиш;
- ✓ **взрывоопасных территорий** – АЗС, нефтегазовых объектов(LP 03)

Выпускается в следующих модификациях:

LP 01 – базовая

LP 03 – взрывозащищенная со **степенью взрывозащиты 1ExmbПТ6Х**.

Цветные: **желтый, красный, синий, зеленый**

### Технические характеристики:

Потребляемая мощность (Вт)	23 Вт	26 Вт	32 Вт	40 Вт
Количество светодиодов (Шт)	12	18	24	30
Световой поток, (Лм, для 5500°К)	1500	2000	2500	3000
Осевая сила света (Кд)	1320	1760	2200	2640
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	222x140x48			
Питание	напряжением 176÷260В; частотой 50±5 Гц			
Материал корпуса	Цельнолитой алюминиевый сплав			
Рассеиватель	Поликарбонат			
Степень защиты	IP 67			
Температура эксплуатации	-40 ÷ +40 °С			
Угол ДН стандартный	70			
Масса	Не более 1,5 кг			
Сопоставим по освещению с ИО (КГ)	100 Вт	150 Вт	200 Вт	300 Вт
Сопоставим по освещению с РКУ(ДРЛ)	80 Вт	95 Вт	110 Вт	125 Вт

Артикул	Описание
L1001	Прожектор LP01, 40Вт/30 Led, хол.белый (4700К), 3000Лм, 70°,220v, IP67
L1002	Прожектор LP01, 32Вт/24 Led, хол.белый (4700К), 2500Лм, 70°,220v, IP67
L1003	Прожектор LP01, 26Вт/18 Led, хол.белый (4700К), 2000Лм, 70°,220v, IP67
L1004	Прожектор LP01, 23Вт/12 Led, хол.белый (4700К), 1500Лм, 70°,220v, IP67
L1009	Прожектор LP03, 40Вт/30 Led, хол.белый (4700К), 3000Лм, 70°,220v, IP67, взрывозащищенный



Тел.:(495) 765-28-53

ООО "ЭКЛ"

Email: [info@eklsvet.ru](mailto:info@eklsvet.ru)

Web: <http://www.eklsvet.ru>

Артикул	Описание
L1010	Прожектор LP03, 32Вт/24 Led, хол.белый (4700К), 2500Лм, 70°,220v, IP67, взрывозащищенный
L1011	Прожектор LP03, 26Вт/18 Led, хол.белый (4700К), 2000Лм, 70°,220v, IP67, взрывозащищенный
L1012	Прожектор LP03, 23Вт/12 Led, хол.белый (4700К), 1500Лм, 70°,220v, IP67, взрывозащищенный
L1013	Прожектор LP, 22Вт/18 Led, <b>красный</b> , 1300Лм, 70°,220v, IP67
L1014	Прожектор LP, 26Вт/18 Led <b>синий</b> , 500Лм, 70°,220v, IP67
L1015	Прожектор LP, 22Вт/18 Led <b>желтый</b> , 1300Лм, 70°,220v, IP67
L1016	Прожектор LP, 26Вт/18 Led <b>зеленый</b> , 2000Лм, 70°,220v, IP67
L1017	Прожектор LP, 30Вт/30 Led <b>красный</b> , 2000Лм, 70°,220v, IP67
L1018	Прожектор LP, 40Вт/30 Led <b>синий</b> , 700Лм, 70°,220v, IP67
L1019	Прожектор LP, 30Вт/30 Led <b>желтый</b> , 2000Лм, 70°,220v, IP67
L1020	Прожектор LP, 40Вт/30 Led <b>зеленый</b> , 3000Лм, 70°,220v, IP67



Тел.:(495) 765-28-53

ООО "ЭКЛ"

Email: [info@eklsvet.ru](mailto:info@eklsvet.ru)

Web: <http://www.eklsvet.ru>